

Nitrocellulose Paint

Wood Series

Technical Data Sheet

Deskripsi Produk

Cat vernis satu komponen berbahan dasar *Nitrocellulose* (NC) berfungsi sebagai lapisan pelindung akhir dalam aplikasi lapisan kayu.

Desain dan Aplikasi

1. Proteksi untuk mebel, pintu, jendela, dan kerajinan kayu lainnya
2. Daya rekat yang kuat
3. Aplikasi mudah dengan roller, kuas, dan semprot.

Fitur Fisik

Viskositas (30° C)	: 75 - 80 KU +/- 3%
Berat Jenis (27° C)	: 0.95 +/- 0,03 gr/ml
Konten Padat (%)	: 29 - 31 +/- 2%
Kisaran Ketebalan Film Kering	: 25 - 35 u
Tingkat Kekerasan	: B
Film	: Gloss (mengkilap)
Warna	: Series
Ukuran Kemasan	: 20 Lt/Set
Masa Simpan (suhu ruangan)	: Maks. 6 Bulan
Sistem Pengeringan	: Udara

Informasi Berguna

- Aduk secara merata sebelum digunakan
- Thinner : Nitrocellulose Thinner
- Pembersih : Thinner Lainnya

Nitrocellulose Paint

Wood Series

Panduan Kerja Aplikasi Cat

Paint Application Guidelines

Persiapan Bahan

- Siapkan bahan yang akan di cat
- Bersihkan bahan dari debu, minyak, dan kotoran lainnya yang bisa berdampak pada hasil akhir pengecatan.

Persiapan Cat

- Campurkan **Nitrocellulose Paint** dengan **Nitrocellulose Thinner** dengan memakai hand mixer agar larut sempurna dan homogen.
- Setelah selesai, bahan siap masuk dalam proses pengecatan.

Proses Pengecatan

- Viskositas aplikasi di 11-12" NK2 cup.
- Sebelum digunakan, pastikan kembali bahan yang akan di *top coat* sudah bersih dan siap digunakan.
- Setelah bahan sudah siap, bisa di semprot **Nitrocellulose Paint**.
- Keringkan dengan udara selama **2 - 3 jam**.
- Bahan yang sudah di *top coat* siap digunakan.